

Especificaciones Junquillos “RH” o Resistentes a la Humedad (para interior):

Junquillos CR (Cuarto Rodón) destinados a pisos Vinílicos, Porcelanatos y/o zonas más húmedas; como baños o cocinas. O para zonas expuestas a bruscas variaciones de temperaturas.

Ventajas:

- Folio melaminico; infinidad de colores, mach con los pisos (replicamos cualquier piso).
- Folio pegado con adhesivo PUR (Poliuretano), por lo tanto, no se despegas.
- Bajo humedad relativa no se deforman
- Bajo inmersión prolongada (max.24hrs) puede haber una pequeña dilatación de aprox. 2mm del Junquillo; sin perder su forma original. Al eliminar toda el agua vuelve a su tamaño original.

Características:

Medidas estándar: 15mm x 15mm

Estructura: MDF RH*, recubierto con Folio melamínico (color por definir).

Opciones adicionales: Folio barnizado PUR** o Folio reforzado y barnizado PUR***.

Adhesivo: Adhesivo de Poliuretano (PUR).

Instalación: Pegar al muro con adhesivos de montaje, puntas o tornillos.

Importante: No requiere de pintura adicional; vienen listos para instalar.

Notas:

*MDF RH= MDF importado; alta densidad y resistente a la humedad; densidad 720kg/m³

** Folio barnizado PUR: Folio impermeabilizado con barniz de Poliuretano (PUR) y sellado con laca alta dureza. Permite su limpieza con diluyente.

***Folio Reforzado y barnizado PUR: Folio engrosado para mayor resistencia, impermeabilizado con Barniz Poliuretano (PUR) y sellado con laca alta dureza. Permite su limpieza con diluyente.

Junquillo RH: Blanco o Diseños varios

